



Продолжительность включения при max. нагрузке	60%
Ток резки max, А	150
Длина, м	7,5-15
Тип подключения	евро
Способ возбуждения дуги	пневмо
Масса, кг	2,9
Давление газа на выходе, МПа	5,0-6,0

Артикул:	Наименование
05900	Основание резака
03700.60	Уплотнительное кольцо
05405	Ручка с клавишей
60042	Завихрительное кольцо 45-85А
60040	Завихрительное кольцо 100-125А
52677	Электрод 45-125А
51415	Сопло 45А прецизионная резка
51416	Сопло 45А
51417	Сопло 65А
51418	Сопло 85А
51419	Сопло 105А
51419.16	Сопло 125А
60309AV	Колпачок 45-85А
60309BV	Колпачок 105-125А
60032	Завихрительное кольцо прецизионная резка
51928	Дефлектор
51931	Дефлектор прецизионная резка
51921	Экран ручной 45-85А
51926	Экран ручной 100-125А
51417G	Сопло строжки 65-85А
51418G	Сопло строжки 100А
51419G	Сопло строжки 125А
51927G	Экран строжки 45-125А

Расходные материалы

Ручка с клавишей
05405



Основа
резака
05900



Уплотнительное
кольцо
03700.60

